

Leveringsprogramma



Professionals werken met Cat®

CATERPILLAR®

Minigraafmachines



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/ diepte m
301.5	3003	13/17	1735	(1) 3,89/2,33
301.6	3003	13/17	1790	(1) 3,89/2,33
301.8	3003	13/17	1865	(1) 3,89/2,33
302.5	3013	17/23	2783	(1) 4,93/2,95
303 CR	S3L2-Y1	19/25	3420	(1) 5,50/3,33
304 CR	S4L2-E2	26/36	4490	(1) 6,08/3,75
305 CR	K4N	31/42	4990	(1) 6,27/3,93

(1) Afmetingen met optionele lange graafarm

Kleine hydraulische graafmachines



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/ diepte m
307C	4M40E1	41/54	7210	6,72/4,35
308C CR	4M40E1	41/54	8040	6,25/4,14
311C U	3064 T	59/79	11 980	8,1/5,59
312C	3054 T	71/96	12 700	7,81/5,15
312C L	3054 T	71/96	13 700	7,81/5,15
314C LCR	3064 T	67/90	14 800	8,6/5,95
315C L	3054 TA	80/107	17 100	9,02/6,44
318C	3066 T	94/127	20 030	9,66/6,83
318C L	3066 T	94/127	20 940	9,66/6,83
319C LN	3066 T	94/127	20 580	9,66/6,83

Hydraulische graafmachines op banden



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/ diepte m
M313C	3054E ATAAC	86/115	14 750	9,21/5,75
M315C	3054E ATAAC	91/121	16 650	9,56/6,07
M316C	3056E ATAAC	103/138	18 200	9,56/6,07
M318C	3056E ATAAC	113/151	19 700	9,76/6,36
M322C	3056E ATAAC	122/164	22 700	10,33/6,68

* Bedrijfsgewicht is afhankelijk van machine-uitvoering

** Motoren

ACERT Geavanceerde techniek voor vermindering van verbrandingsemissies

ATAAC Luchtgekoelde inlaatluchtcooler

DIT Turbo en directe inspuiting

TA Turbo, inlaatluchtcooler gekoeld door motorkoelwater

(T) Turbo

EUI Elektronische unit injector

HEUI Hydraulisch elektronische unit injector

MEUI Mechanisch gestuurde, elektronische unit injector

1) Onderwagen met vaste spoorbreedte

2) Onderwagen voor zeer zwaar werk

Middelgrote hydraulische graafmachines



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/ diepte m
320C	3066 ATAAC	103/138	20 870	9,71/6,55
320C ME	3066 ATAAC	103/138	21 100	9,16/6,4
320C L 1)	3066 ATAAC	103/138	21 415	9,71/6,55
320C L ME 1)	3066 ATAAC	103/138	21 650	9,16/6,4
320C LN	3066 ATAAC	103/138	21 385	9,71/6,55
320C LN ME	3066 ATAAC	103/138	21 600	9,16/6,4
320C VA	3066 ATAAC	103/138	21 785	9,56/6,03
320C L VA 1)	3066 ATAAC	103/138	22 333	9,56/6,03
320C LN VA	3066 ATAAC	103/138	22 000	9,56/6,03
320C S	3066 ATAAC	103/138	22 950	9,69/6,47
320C S ME	3066 ATAAC	103/138	23 005	8,83/5,67
320C S VA	3066 ATAAC	103/138	23 725	9,55/5,96
320C LU	3066 ATAAC	103/138	23 000	9,71/6,55
321C LCR	3066 ATAAC	103/138	24 000	9,69/6,62
322C L	3126B ATAAC-HEUI	123/165	25 240	10,01/6,68
322C L ME	3126B ATAAC-HEUI	123/165	25 400	9,11/5,88
322C L VA	3126B ATAAC-HEUI	123/165	26 142	9,61/5,86
322C LN	3126B ATAAC-HEUI	123/165	24 620	10,01/6,68
322C LN ME	3126B ATAAC-HEUI	123/165	24 780	9,11/5,88
322C LN VA	3126B ATAAC-HEUI	123/165	25 510	9,61/5,86
325C L 1)	3126B ATAAC-HEUI	128/173	29 040	10,58/7,12
325C L ME 1)	3126B ATAAC-HEUI	128/173	29 180	9,34/5,98
325C L VA 1)	3126B ATAAC-HEUI	128/173	30 085	9,80/5,89
325C LN	3126B ATAAC-HEUI	128/173	27 910	10,58/7,12
325C LN ME	3126B ATAAC-HEUI	128/173	28 050	9,34/5,98
325C LN VA	3126B ATAAC-HEUI	128/173	28 955	9,80/5,89
325C CR Tunneling	3126B ATAAC-HEUI	128/173	36 000	7,50/9,6
330C L 1)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	35 400	11,64/8,06
330C L ME 1)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	35 700	10,16/6,58
330C L VA 1)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	36 900	11,4/7,4
330C LN	C9 ATAAC-HEUI	181/243	34 800	11,64/8,06
330C LN ME	C9 ATAAC-HEUI	181/243	34 900	10,16/6,58
330C LN VA	C9 ATAAC-HEUI	181/243	36 200	11,5/7,5
330C ES 2)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	40 500	12,7/8,7
330C ES VA 2)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	41 000	11,4/7,4

1) Optionele zwaaruitleverende, hoge, brede onderwagen

2) Onderwagen voor zeer zwaar werk

Grote hydraulische graafmachines



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/ diepte m
345B II L 1)	3176C ATAAC	239/321	46 600	11,73/7,51
345B II L	3176C ATAAC	239/321	48 000	11,69/7,5
345B II L ME	3176C ATAAC	239/321	49 000	11,12/7,11
345B II L Eco-MATE	3176C ATAAC	223/300	49 200	11,69/6,9
345B II ES 2)	3176C ATAAC	239/321	57 300	11,67/7,29
365C L	C15 ACERT ATAAC	302/405	69 300	14,10/9,5
365C L ME	C15 ACERT ATAAC	302/405	71 300	11,80/7,5
365C ES 2)	C15 ACERT ATAAC	302/405	73 500	11,66/7,21
385C	C18 ACERT ATAAC	390/523	84 800	15,61/10,44
385C L	C18 ACERT ATAAC	390/523	84 800	15,61/10,44
385C ME	C18 ACERT ATAAC	390/523	85 500	12,54/7,46
385C L ME	C18 ACERT ATAAC	390/523	85 500	12,54/7,46

Overslaguitvoering (MH)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
M318C MH	3056E ATAAC	113/151	21 460	11,0/12,0
M322C MH	3056E ATAAC	122/164	24 690	12,5/13,3
M325C MH	3126B ATAAC-HEUI	128/173	31 500	2) 15,7/17,1
M325C LMH	3126B ATAAC-HEUI	140/189	37 000	2) 15,7/17,8
320C MH	3066 ATAAC	103/138	25 000	2) 11,3/11,5
325C MH	3126B ATAAC-HEUI	128/173	33 500	2) 15,5/16,4
330C MH 4)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	44 000	2) 14,1/14,4
345B II MH	3176C ATAAC	239/321	51 400	2) 16,5/16,4
365C MH	C15 ACERT ATAAC	302/405	75 100	2) 18,9/19,2

Extra groot graafbereik (LRE)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
325C	3126B ATAAC-HEUI	128/173	33 200	15,9/13,6
330C	C9 ATAAC-HEUI	181/243	39 600	18,1/15,7
345B II	3176C ATAAC	239/321	51 300	19,7/16,5
365C	C15 ACERT ATAAC	302/405	71 900	17,2/15,6
385C	C18 ACERT ATAAC	390/523	88 100	21,5/16,5

Sloten opschonen (DC)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
320C	3066 ATAAC	103/138	25 100	15,2/13,3
322C	3126B ATAAC-HEUI	123/165	28 000	18,0/13,9
325C	3126B ATAAC-HEUI	128/173	30 200	18,0/13,4
330C	C9 ATAAC-HEUI	181/243	37 500	20,1/15,8

Lange sloopuitvoering (UHD)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
325C 3)	3126B ATAAC-HEUI	128/173	38 300	2) 10,7/17,4
330C 1) 3) 4)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	41-48 500	2) 13,8/21,3
345B II 1)	3176C ATAAC	239/321	55-61 900	2) 16,1/25,6
365C	C15 ACERT ATAAC	302/405	91 000	2) 21,5/33,1
385C	C18 ACERT ATAAC	390/523	98 800	2) 25,2/39,6

1) Optionele hydraulisch verstelbare onderwagen

2) Bereik van graafarm zonder uitrustingsstuk

3) Optionele zwaaruitgevoerde, hoge, brede onderwagen

4) Optionele onderwagen 345B L serie II

Rechte giek (SB)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
320C	3066 ATAAC	103/138	24 700	11,1/12,4
322C	3126B ATAAC-HEUI	123/165	26 900	11,3/12,5
325C 3)	3126B ATAAC-HEUI	128/173	32 500	11,3/12,6
330C 1) 3) 4)	C9 ATAAC-HEUI	181/243	39 200	13,2/14,6
345B II 1)	3176C ATAAC	239/321	49 400	13,6/15,0
365C	C15 ACERT ATAAC	302/405	72 100	14,7/16,4

Hooglepel (FS)



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Max bereik/hoogte m
345B II FS	3176 ATAAC	239/321	55 600	9,5/9,9
365C FS	C15 ACERT ATAAC	302/405	74 300	9,5/11,0
385C FS	C18 ACERT ATAAC	390/523	91 800	9,5/11,0

* Bedrijfsgewicht is afhankelijk van machine-uitvoering

** Motoren

ACERT Geavanceerde techniek voor vermindering van verbrandingsemissies

ATAAC Luchtgekoelde inlaatluchtcooler

DIT Turbo en directe inspuiting

TA Turbo, inlaatluchtcooler gekoeld door motorkoelwater

(T) Turbo

EUI Elektronische unit injector

HEUI Hydraulisch elektronische unit injector

MEUI Mechanisch gestuurde, elektronische unit injector

Schrankladers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Bedrijfslaad- vermogen kg
216B	3024C	37/50	2589	635
226B	3024C T	43/57	2646	680
226B High Flow	3024C T	43/57	2677	680
232B	3024C	37/50	3021	793
236B	3044C DIT	53/71	3178	793
242B	3024C T	43/57	3085	907
242B High Flow	3024C T	43/57	3127	907
246B	3044C DIT	59/78	3239	907
248B High Flow XPS	3044C DIT	57/77	3320	907
262B	3044C DIT	59/78	3565	1224
268B High Flow XPS	3044C DIT	57/77	3626	1224

Schrankladers op rupsen



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Bedrijfslaad- vermogen kg
247B	3024C T	43/57	3024	885
257B	3024C T	43/57	3428	1047
257B High Flow	3024C T	43/57	3470	1054
277B	3044C DIT	59/78	4250	1338
287B	3044C DIT	59/78	4660	1632

Graaf/laadcombinaties



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Graafdiepte m
416D	3054C	57/76	6900-9800	4,39-5,51
416D	3054C DIT	62/83	6900-9800	4,39-5,51
420D/420D IT	3054C DIT	69/93	7150-9800	4,39-5,51
424D	3054C	57/76	7115-9800	4,85-5,89
424D	3054C DIT	62/83	7115-9800	4,85-5,89
428D	3054C DIT	62/83	7400-9800	4,85-5,89
432D	3054C DIT	69/93	7600-9800	4,85-5,89
442D	3054C DIT	75/100	7600-9800	4,85-5,89

Verreikers



Model	**Motor	Bruto kW/pk	Laadvermogen kg	Voorwaartse hoogte/bereik m
TH210	3054B	63/84	2200	5,2/2,8
TH215	3054B	63/84	2500	5,5/3,1
TH220B	3054E	92/123	2600	6,1/3,2
TH330B	3054E	92/123	3500	7,2/3,8
TH340B	3054E	74,5/99,9	3000	9,0/6,5
TH350B	3054E	74,5/99,9	3000	11,0/7,4
TH360B	3054E	74,5/99,9	3000	13,5/9,2
TH460B	3054E	74,5/99,9	4000	13,5/9,2
TH560B	3054E	92/123	5000	13,5/9,2
TH580B	3054E	92/123	5000	17/12,7

* Bedrijfgewicht is afhankelijk van machine-uitvoering

** Motoren

ACERT Geavanceerde techniek voor vermindering van verbrandingsemissies

ATAAC Luchtgekoelde inlaatluchtkoeler

DIT Turbo en directe insputing

TA Turbo, inlaatluchtkoeler gekoeld door motorkoelwater

(T) Turbo

EUI Elektronische unit injector

HEUI Hydraulisch elektronische unit injector

MEUI Mechanisch gestuurde, elektronische unit injector

Compacte wielladers



Model	**Motor	Vermogen aan vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
906	3044C	53/71	4960	0,7-1,2
908	3044C	60/80	6040	0,9-1,5

Kleine wielladers



Model	**Motor	Vermogen aan vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
914G	3054C DIT	72/96	7950	1,2-1,4
924Gz	3056E ATAAC	97/130	10 880	1,7-2,1
928G	3056E ATAAC	108/145	12 330	1,9-2,3

Multifunctionele wielladers



Model	**Motor	Vermogen aan vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
IT14G	3054C DIT	72/96	8450	1,2-1,4
924G	3056E ATAAC	97/130	11 340	1,7-2,8
IT28G	3056E ATAAC	108/145	12 630	1,7-3,0

Middelgrote wielladers



Model	**Motor	Vermogen aan vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
938G II ^{1) 4) 5)}	3126B ATAAC-HEUI	134/180	14 300	2,3-3,0
950G II ^{1) 2) 4) 5)}	3126B ATAAC-HEUI	147/197	18 000	2,7-4,0
962G II ^{1) 4) 5)}	3126B ATAAC-HEUI	157/210	19 200	2,9-4,3
966G II ^{1) 2) 4) 5)}	3176C ATAAC-EUI	194/260	24 500	3,5-5,0
972G II ^{1) 4) 5) 7)}	3196 ATAAC-EUI	213/285	26 000	3,5-5,5
980G II ^{1) 2) 3) 7)}	3406E ATAAC-EUI	238/319	30 500	4,5-5,7

Grote wielladers



Model	**Motor	Vermogen aan vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
988H ^{2) 3) 6)}	C18 ACERT MEUI	354/475	50 800	6,9-7,7
990 II ^{1) 6)}	3412E HEUI	463/620	76 500	8,4-9,2
992G ^{1) 6)}	3508B EUI	597/800	94 930	11,5-12,3
994D ^{1) 6)}	3516B	933/1250	191 200	14,0-31,0

Rupsladers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
933C Hystat	3046	52/70	8 485	1,00
933C LGP Hystat	3046	52/70	8 744	0,96
939C Hystat	3046 T	67/90	9 484	1,20
953C	3126B ATAAC	95/128	15 150	1,6-1,85
963C	3126B ATAAC	118/158	19 590	2,0-2,45
973C	C9	172/230	26 730	2,9-3,20

Vuilstortuitvoering



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bakinhoud m³
Rupsladers				
953C WHA	3126B ATAAC	95/128	15 200	1,6-2,7
963C WHA	3126B ATAAC	118/158	21 300	2,0-4,2
973C WHA	C9	172/230	29 300	2,9-5,5
Wielladers				
924G WHA ¹⁾	3056E ATAAC	97/130	11 800	1,8-2,7
924Gz WHA	3056E ATAAC	97/130	11 000	1,8-2,1
928G WHA	3056E ATAAC	108/145	12 800	2,9
IT28G WHA	3056E ATAAC	108/145	12 700	2,7
938G II WHA ^{1) 4)}	3126B ATAAC-HEUI	134/180	14 300	2,3-4,8
950G II WHA ^{1) 4)}	3126B ATAAC-HEUI	147/197	18 000	2,7-5,9
962G II WHA ^{1) 4)}	3126B ATAAC-HEUI	157/210	19 200	2,9-5,9
966G II WHA ^{1) 4)}	3176C ATAAC-EUI	194/260	24 500	3,5-7,2
972G II WHA ^{1) 4)}	3196 ATAAC-EUI	213/285	26 000	3,5-8,0

¹⁾ Uitvoering met verlengd laadframe

²⁾ Houtoogstuitvoering

³⁾ Steengroeve-uitvoering

⁴⁾ Milieuvriendelijke uitvoering

⁵⁾ Corrosiebestendige uitvoering

⁶⁾ Overslaguitvoering

⁷⁾ Hoogovenuitvoering

* Bedrijfsgewicht is afhankelijk van machine-uitvoering

** Motoren

ACERT Geavanceerde techniek voor vermindering van verbrandingsemissies

ATAAC Luchtgekoelde inlaatluchtcooler

DIT Turbo en directe insputting

TA Turbo, inlaatluchtcooler gekoeld door motorkoelwater

(T) Turbo

EUI Elektronische unit injector

HEUI Hydraulisch elektronische unit injector

MEUI Mechanisch gestuurde, elektronische unit injector

Rupsdozers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Blad
D3G XL	3046 T	52/70	7750	VPat
D3G LGP	3046 T	52/70	8190	VPat
D4G XL	3046 T	60/80	8260	VPat
D4G LGP	3046 T	60/80	8600	VPat
D5G XL	3046 T	67/90	9320	VPat
D5G LGP	3046 T	67/90	9670	VPat
D5N XL	3126B	86/115	12 820	VPat
D5N LGP	3126B	86/115	13 250	VPat
D6N XL	3126B	108/145	16 190	VPat/SU
D6N LGP	3126B	108/145	18 110	VPat
D6R XL II	C9	130/175	19 200	SU
D6R XR II	C9	130/175	18 600	SU
D6R LGP II	C9	138/185	20 700	S
D6R XW II	C9	138/185	20 700	S
D6G ¹⁾	3306 T	116/155	15 430	S
D7G ¹⁾	3306 T	149/200	20 094	S
D7R II	3176C	179/240	24 754	SU
D7R XR II	3176C	179/240	25 330	SU
D7R LGP II	3176C	179/240	26 893	S
D8R	3406C TA	228/305	37 771	U
D8R II	3406E TA	231/310	37 875	U
D9R	3408E TA	306/410	48 520	U
D9R ¹⁾	3408C	302/405	48 520	U
D10R	3412E TA	433/580	66 000	U
D11R	3508	634/850	98 414	U
D11R CD	3508B	634/850	98 414	CD

¹⁾ Alleen beschikbaar buiten EU

Vuilstortuitvoering



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Blad
D6N WHA	3126B	108/145	17 000	SU
D6R II WHA	C9	123/165	20 600	SU
D7R II WHA	3176C	179/240	27 920	SU
D8R WHA	3406C TA	228/305	35 780	SU
D8R II WHA	3406E	231/310	37 630	SU
D9R WHA	3408E HEUI	306/410	49 570	SU
D10R WHA	3412E HEUI	433/580	65 760	SU

Wieldozers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Bladbreedte m
814F ¹⁾	3306 TA	179/240	21 700	3,7
824H	C15 ACERT ATAAC-EUI	260/349	28 700	4,5
834H	C18 ACERT EUI	372/498	47 100	5,0
844	3412E HEUI	466/625	70 815	5,4
854G	3508B EUI	597/800	99 395	6,3

¹⁾ Alleen beschikbaar buiten EU

Pijpenleggers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs- gewicht kg	Hefvermogen kg
561N	3126B	92/123	16 851	18 145
572R II	3176C	179/240	31 845	40 800
583R	3406C TA	228/305	44 748	63 504
589	3408 TA	313/420	65 366	104 330

- * Bedrijfsgewicht is afhankelijk van machine-uitvoering
- ** Motoren
- ACERT Geavanceerde techniek voor vermindering van verbrandingsemissies
- ATAAC Luchtgekoelde inlaatluchtcoeler
- DIT Turbo en directe insputing
- TA Turbo, inlaatluchtcoeler gekoeld door motorkoelwater
- (T) Turbo
- EUI Elektronische unit injector
- HEUI Hydraulisch elektronische unit injector
- MEUI Mechanisch gestuurde, elektronische unit injector

Houtoogsttrekkers op banden



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Wielbasis mm
525B	3126 DITA	134/180	16 493	3533
535B	3126 DITA	149/200	17 173	3533
545	3306 TA	168/225	18 439	3838

Houtoogsttrekkers op rupsen



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Spoorbreedte m
517	3304 T	89/120	18 364	2,00
527	3304 TA	112/150	21 477	2,16

Scrapers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	Capaciteit met kop m³	Max.snelheid beladen km/u
613C II	3116 T	131/175	8,4	35,1
615C II	3306 T	197/265	13,0	44,4
621G	3406E ⁽²⁾ C9 ⁽³⁾	246/330-272/365 ⁽¹⁾ 168/225-186/250	17,0	51,5
623G	3406E	246/330-272/365 ⁽¹⁾	17,5	51,5
627G	3406E ⁽²⁾ C9 ⁽³⁾	246/330-272/365 ⁽¹⁾ 168/225-186/250	17,0	51,5
631G	3408E ⁽²⁾ C9 ⁽³⁾	336/450-362/485 ⁽¹⁾ 186/249-204/274	26,0	53,5
637G	3408E ⁽²⁾ C9 ⁽³⁾	336/450-362/485 ⁽¹⁾ 186/249-204/274	26,0	54,9
651E	3412 TA	410/550-452/605 ⁽¹⁾	33,6	53,0
657E	3412 TA ⁽²⁾ 3408 TA ⁽³⁾	410/550-452/605 ⁽¹⁾ 298/400-328/440 ⁽¹⁾	33,6	53,0

⁽¹⁾ Variabel vermogen

⁽²⁾ Trekkermotor

⁽³⁾ Scrapermotor

Knikgestuurde dumptrucks



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Capaciteit metrische ton
725	3176C ATAAC EUI	209/280	22 730	23,6
730	3196C ATAAC	228/305	23 230	28,1
735	3406E ATAAC EUI	272/365	29 760	31,7
740	3406E ATAAC EUI	309/415	32 550	36,3
740 Ejector	3406E ATAAC EUI	309/415	35 270	38,0

Trekkers



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Draaicirkel m
768D	3408 TA-HEUI	362/510	24 326	18,5
772D	3412 TA-HEUI	485/650	33 977	23,5
776D	3508 TA-EUI	699/938	49 896	25,8
784D	3412 TA-EUI	962/1290	90 802	33,5

Starre dumptrucks



Model	**Motor	Vliegwiel kW/pk	Capaciteit metrische ton	Max.snelheid beladen km/u
769D	3408E TA-HEUI	362/485	36	75,2
771D	3408E TA-HEUI	362/485	40	56,3
773E	3412E	501/671	54,4	65,8
775E	3412E	544/730	63,5	65,8
777D	3508B-EUI	699/938	90	60,4
785C	3512 TA-EUI	1005/1348	136	54,8
789C	3516 TA-EUI	1335/1791	177	54,4
793C	3516B-EUI	1615/2166	218	54,3
797B	3524B-EUI	2513/3370	380	67,6

Grondtrilwalsen



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Walsbreedte m
CS-423E	3054C	62/83	6990	1,67
CS-433E	3054C	75/100	6990	1,67
CP-433E	3054C	75/100	7390	1,67
CS-533E	3054C	97/130	10 840	2,13
CP-533E	3054C	97/130	11 680	2,13
CS-563E	3056E ATAAC	112/150	12 130	2,13
CP-563E	3056E ATAAC	112/150	11 880	2,13
CS-573E	3056E ATAAC	112/150	13 920	2,13
CS-583E	3056E ATAAC	112/150	15 430	2,13
CS-663E	3056E ATAAC	129/173	17 100	2,13
CP-663E	3056E ATAAC	129/173	16 800	2,13
CS-683E	3056E ATAAC	129/173	18 800	2,13

Tandemtrilwalsen



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Walsbreedte m
CB-214E	3013C	24/32	2450	1,0
CB-224E	3013C	24/32	2630	1,2
CB-224E HW	3013C	24/32	3125	1,2
CB-225E Combi	3013C	24/32	2300	1,2
CB-334E	3024C	37/50	3960	1,3
CB-334E XW	3024C	37/50	4140	1,4
CB-335E Combi	3024C	37/50	3670	1,3
CB-434D	3054C	62/83	7570	1,5
CB-534D	3054C T	97/130	10 450	1,7
CB-534D XW	3054C T	97/130	11 740	2,0
CB-535B Combi	3054 T	79/106	14 080	1,7
CB-634D ¹⁾	3116 T	108/145	12 210	2,1

Bandenwalsen



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg
PS-150C HW ¹⁾	3054C	75/100	17 250
PF-300C	3054C	75/100	23 100
PS-300C	3054C	75/100	23 100

Freesmachines



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Standaard freesbreedte m
PM-465 ¹⁾	3406C TA	373/500	26 290	2,0
PM-565B ¹⁾	3408E HEUI	466/625	38 000	2,1

¹⁾ Alleen beschikbaar buiten EU

Grondverdichters



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bladbreedte m
815F ¹⁾	3306 TA	164/220	21 000	3,8
825H	C15 ACERT ATAAC-EUI	260/349	32 700	4,6

¹⁾ Alleen beschikbaar buiten EU

Vuilverdichters



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg	Bak-/Bladbreedte m
816F	3176C ATAAC	179/240	23 750	3,6
826H	C15 ACERT ATAAC-EUI	260/349	36 900	4,5
836H	C18 ACERT EUI	372/498	53 600	5,2

Grondfrees/ Stabilisatiemachines



Model	**Motor	Bruto kW/pk	*Bedrijfs-gewicht kg
RM-250C	3406C TA	250/335	17 850
RM-350B	3406C TA	373/500	24 040

Motorgraders



Model	**Motor	Vliegwiél kW/pk	Bedrijfs-gewicht mt	Bladbreedte m
Europese uitvoering				
120H	3126E ATAAC VHP	93-104/125-140	12,7-16,8	3,66/4,26
12H ¹⁾	C9 ATAAC VHP	108-138/145-185	14,3-20,7	3,66/3,96
140H ¹⁾	3176C ATAAC VHP	123-153/165-205	14,8-21,2	3,66/3,96
143H ¹⁾	3176C ATAAC VHP	123-153/165-205	15,4-21,8	3,66/4,26
160H ¹⁾	3176C ATAAC VHP	134-164/180-220	15,6-22,3	4,26/4,87
163H ¹⁾	3176C ATAAC VHP	134-164/180-220	16,5-23,0	4,26/4,87
14H	3176C ATAAC VHP	164-179/220-240	18,8-26,5	4,26/4,87
16H	3196 ATAAC VHP	198-213/265-285	24,8-31,4	4,88

Standaard uitvoering

120H	3116 T VHP	93-104/125-140	11,3-13,9	3,66/4,26
135H	3116 T VHP	101-116/135-155	11,7-14,4	3,66/4,26
12H	3306	104/140	13,0-16,0	3,66/4,26
140H	3306 T VHP	123-138/165-185	13,5-16,5	3,66/4,26
143H	3176C ATAAC VHP	123-138/165-185	15,4-21,8	3,66/4,26
160H	3306 T VHP	134-149/180-200	14,4-17,4	4,26
163H	3176C ATAAC VHP	134-149/180-200	16,5-23,0	4,26/4,87
14H ²⁾	3176C ATAAC	164/220	18,8-26,5	4,26/4,87
16H ²⁾	3196 ATAAC	198/265	24,8-31,4	4,88
24H	3412E HEUI	373/500	61,9	7,32

¹⁾ De optie VHP Plus vergroot automatisch het beschikbare vermogen in versnelling 7-8. Bijzonder geschikt voor sneeuwruimen.

²⁾ De optie VHP is ook leverbaar voor de 14H en 16H.

3000 serie



kW/ekW*

Industrie	18-186
Scheepvaart	47-153
Scheepsgeneratorsets	34-99*

3300 serie



kW

Generatorsets	
Gas 50 Hz	70-125
Gas 60 Hz	85-150
Olie- en gastoeppingen	
Gas	41-131

3500 serie



kW/ekW*

Generatorsets	
Diesel 50 Hz	725-2000
Diesel 60 Hz	750-2250
Gas 50 Hz	450-2000
Gas 60 Hz	360-2100
Olie- en gastoeppingen	
Diesel	520-1600
Gas	375-1000
Industrie	507-1641
Scheepvaart	526-2238
Scheepsgeneratorsets	590-1825*

Verbrandingsmotoren

3100 serie



kW

Industrie 3126B	131-224
Scheepvaart	261-336
Diesel truck Euro 3	210-224

3400 serie



kW/ekW*

Generatorsets	
Diesel 50 Hz	220-810
Diesel 60 Hz	275-800
Gas 50 Hz	125-395
Gas 60 Hz	150-450
Olie- en gastoeppingen	
Diesel	199-626
Gas	93-403
Industrie	184-783
Scheepvaart	186-1044
Scheepsgeneratorsets	200-590*

3600 serie



kW/ekW*

Generatorsets	
Diesel 50 Hz	1280-5720
Diesel 60 Hz	1250-5320
Gas 50 Hz	1270-3860
Gas 60 Hz	1145-3480
Olie- en gastoeppingen	
Diesel	1565-5415
Gas	1119-3509
Onafgewerkte olie	1350-3584
Industrie	1350-4920
Scheepvaart	1730-7200
Scheepsgeneratorsets	1650-5200*

C serie



kW/ekW*

Industrie C7 - fase III A	131-224
Industrie C9 - fase III A	205-280
Industrie C11 - fase III A	242-336
Industrie C13 - fase III A	287-388
Industrie C15 - fase III A	328-444
Industrie C18 - fase III A	429-585
Industrie C27	544-820
Industrie C32	641-969
Diesel truck (C9) Euro 3	246-261
Diesel truck (C12) Euro 3	242-321
Diesel truck (C18) Euro 3	463-519
Scheepvaart C7	339
Scheepvaart C9	375
Scheepvaart C12	254-522
Scheepvaart C18	338-746
Scheepvaart C30	1119-1156
Scheepvaart C32	1044-1232
Scheepsgeneratorsets C1.5	12,0-14,5*
Scheepsgeneratorsets C2.2	17,5-21,5*
Scheepsgeneratorsets C9	200-250*
Scheepsgeneratorsets C18	450-550*

Olympian serie



kW/ekW*

Generatorsets	
Diesel 50 Hz	9,1-440
Diesel 60 Hz	7,3-200
Gas 50 Hz	8-24
Gas 60 Hz	10,4-25

CM serie



kW

Generatorsets	
Diesel 50 Hz	1083-15 710
Diesel 60 Hz	1083-15 710
Gas 50 Hz	5550-6100
Gas 60 Hz	5550-6100
Olie- en gastoeppingen	
Diesel	5760-6144
Onafgewerkte olie	1083-15 710

www.cat.com

PASSION-CHANTIERS



TRECO



**Brusselsesteenweg 340
B-3090 Overijse
Tel. 02/689 22 11
Fax 02/686 03 00
Internet: www.treco.be**

Treco West
Ambachtenstraat 15
8870 Izegem
Tel. 051/31 39 20
Fax 051/30 28 06

Treco Est
Z.I. - Rue de L'Expansion 4
4460 Grâce-Hollogne
Tel. 04/247 29 47
Fax 04/247 27 61

Professionals werken met Cat®

HDDO2233-7 (10/2004) hr
© 2004 Caterpillar
All rights reserved

CATERPILLAR®